


**inbouwspot rond
kantelbaar wit GU10
zaagmaat Ø80mm -
diameter 92mm
(50114422)**

(50114422)



8720849295260



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317299
Fabrikantnummer	50114422
EAN code	8720849295260
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiameter (mm)	82/86

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-kantelbaar-wit-gu10-zaagmaat-of-50114422>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Inbouwspot Modena wit rond kantelbaar is met haar volledige aluminium behuizing een waar kwaliteitsproduct, geschikt voor armatuur ziet er zeer strak uit, doordat zowel de buiten als de binnenring wit zijn. De lamp ligt iets verdiept in de spot, waardoor dikte van de plafondplaat is 2,6mm.

- Inbouwspot rond wit
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: Ø 92mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 80mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,6mm
- IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	92
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	I

Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	82
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN