


inbouwspot rond kantelbaar wit GU10 zaagmaat Ø80mm - diameter 92mm met bladveren (50114474)

(50114474)



8720849295390



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317302
Fabrikantnummer	50114474
EAN code	8720849295390
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiameter (mm)	82/86

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	92
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja

Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	80
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-kantelbaar-wit-gu10-zaagmaat-of-met-bladveren-50114474>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Inbouwspot Modena wit rond kantelbaar is met haar volledige aluminum behuizing een waar kwaliteitsproduct, geschikt voor zowel halogeen als led lampen. Het armatuur ziet er zeer strak uit, doordat zowel de buiten als de binnenring wit zijn. De lamp ligt iets verdiept in de spot, waardoor verblinding tegen wordt gegaan. De dikte van de plafondplaat is 2,6mm.

Deze inbouwspot kan tot een hoek van 27 graden gekanteld worden in de behuizing, tevens kan de binnenring 360° gedraaid worden zonder de gehele spot te hoeven draaien. Dit armatuur is geschikt voor lampen met een diameter van circa 50mm. De lamp wordt van achteruit in de inbouwspot geplaatst waardoor er geen lampklem zichtbaar is. Hierdoor ziet de inbouwspot er zeer strak uit. Verder is de inbouwspot voorzien van bladveren voor eenvoudige plaatsing. De bladveren zijn perfect voor plaatsingen in betonnen plafonds. Indien de lamp moet worden vervangen kan de binnenring eenvoudig uit het armatuur worden gehaald.

- Inbouwspot rond wit
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: Ø 92mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 80mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,6mm
- IP20

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA