


inbouwspot rond vast wit GU10 zaagmaat $\varnothing 75\text{mm}$ - diameter 85mm (50184410)

(50184410)



8720849291484



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317319
Fabrikantnummer	50184410
EAN code	8720849291484
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiameter (mm)	75/79

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-vast-wit-gu10-zaagmaat-o75mm-50184410>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Yphix inbouwspot Arezzo wit rond verdiept is met haar volledige gepoedercoate aluminium behuizing een waar kwaliteitsproduct. Het armatuur geeft uw plafond een strakke look. Doordat de spot verdiept in het plafond valt, wordt verblinding door verlichting kijkt tegen gegaan. De dikte van de rand van het armatuur is 2,2 mm. Dit armatuur is geschikt voor lampen met een diameter (GU10/MR16 spots).

- Inbouwspot rond, verdiept, wit RAL 9003
- Geschikt voor GU10 (230V) en GU5.3 (12V)
- Afmetingen: Ø 85mm x 49mm
- Zaagmaat: Ø 75mm
- Incl. GU10 fitting
- Dikte aluminium rand: 2,2mm
- Geschikt voor halogeen en LED lampen

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	85
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsklasse	II

Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40
Inbouwdiameter (mm)	75
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN