


LED high bay 100W 16.000lm koel wit 4000K IP65 (50230710)

(50230710)



8720849290562



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317323
Fabrikantnummer	50230710
EAN code	8720849290562
Merk	Yphix
Productgroep	Halstraler
Serie/Programma	High bay

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-high-bay-100w-16-000lm-koel-wit-4000k-ip65-5>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Yphix High bays zijn gemaakt van uitstekende materialen en componenten. Het armatuur is van gegoten aluminium en heeft eer ontwikkelingen in LED chips en componenten hebben geleid tot de Yphix Premium Line High bay. De Premium line High bay is energiezuinig.

- 16.000 Lumen
- Wit licht 4000K
- Lichthoek 120°
- IP65 (sproei waterdicht)
- 1-10V dimbaar
- Incl. bevestigingsbeugel

Technische details

Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen

Buitendiameter (mm)	286
Lengte (mm)	286
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Montagewijze	Opbouw
Met bescherming	Ja
Reflector	Geen
Reflectormateriaal	Kunststof
Lichtverdeling	Symmetrisch
Breedte (mm)	286
Hoogte/diepte (mm)	110
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Balvaste uitvoering	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	16000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000

Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor nevenlamp	Nee
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Stralingshoek	Extreem bre
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	54000
Max. systeemvermogen (W)	100

Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	160
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Wit
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN