


plafonnier RS200SC 17,1W 1165lm warm wit 3000K (078782)

(078782)



4007841078782



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317352
Fabrikantnummer	078782
EAN code	4007841078782
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	RS-serie
Lengte (mm)	263
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP54

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Breedte (mm)	263
Hoogte/diepte (mm)	53
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10
Max. systeemvermogen (W)	17.1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1165
Kleurweergave-index	80-89
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	40/240
Vermogensfactor	0.82
Bediening via Bluetooth	Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-plafonnier-rs200sc-17-1w-1165lm-warm-wit-3000k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ronde LED plafondlamp RS 200 SC - bedienbaar via Bluetooth. Uitgerust met IP54-bescherming blijkt de LED plafondlamp RS 200 SC de ideale plafond- of wandlamp voor badkamers of andere vochtige ruimtes. RS 200 SC is de eerste Connect-binnenlamp in het STEINEL-assortiment en kan via Bluetooth Mesh extra snel en comfortabel via een smartphone of tablet worden bediend. Met zijn warmwitte licht zorgt RS 200 S Modern vormgegeven LED plafondlamp RS 200 SC met bewegingssensor Deze modern vormgegeven LED plafondlamp van aluminium en kunststof kan niet alleen als plafondlamp worden gebruikt, maar ook als wandlamp worden gemonteerd. Dankzij de beschermingsgraad IP54 kan hij worden gebruikt voor vele toepassingen binnenshuis (bv. in de badkamer). RS 200 SC is de eerste LED-binnenlamp in de STEINEL Connect-serie en is uitgerust met een 360° hoogfrequente sensor met een extra snelle verbinding die via Bluetooth Mesh wordt ingesteld en aangestuurd. De maximale montagehoogte is vier meter. Technische gegevens van de sensor- Detectiehoek: 360°- Bereik: max. 10 m- Tijdsinstelling 5 sec tot 60 min- Hoofdlucht: 100 is 50 %- zacht licht start- Slagvastheid: IK10C voor een sfeervolle verlichting van de omgeving - Slagvastheid: IK10

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA