

koolmonoxidemelder met vaste lithium batterij 10 jaar - niet koppelbaar (FA3328-EUT)

(FA3328-EUT)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317433
Fabrikantnummer	FA3328-EUT
EAN code	816317005993
Merk	FireAngel
Productgroep	Koolmonoxidemelder
Serie/Programma	Stand alone oplossingen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fireangel-koolmonoxidemelder-met-vaste-lithium-batterij-fa3328-eut>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De FireAngel FA3328-EUT koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm. Voorzien van een niet vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor, gekalibreerd en getest met CO-gas.
- Intelligent detectie-algoritme voor een verhoogde gevoeligheid bij detectie van lage CO-concentraties. (low-levels).
- Slimme dag- en nachtcyclus detectie zorgt voor geoptimaliseerde werking. 's Nachts dimmen de leds automatisch.
- Automatische 'sleep easy' functie zorgt voor het tijdelijk uitzetten van het bijna-lege-batterij signaal.
- Geheugenfunctie toont visuele indicatie van eerdere alarmactivering(en)
- Ventileer functie: waarschuwing bij lage CO-concentraties.
- Duidelijk zichtbare leds voor status – en alarmmeldingen.
- Stille testfunctie ondersteunt testen op een laag volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders.
- Geïntegreerde montageplaat met éénpunts-bevestiging
- Auto-activering van de CO melder bij installatie.
- Draadloze diagnose m.b.v. een smartphone via SYNC-IT.
- Geavanceerde mogelijkheden voor extractie van gegevens van alle aanwezige apparaten en communicatie naar de cloud v
- SYNC-IT Technology stelt de gebruiker in staat om waardevolle gegevens te 'downloaden' naar slimme apparaten met NFC
- Meerdere diagnostische functionaliteiten: naast koolmonoxide wordt ook historische informatie over temperatuur en vochtlevencycles van het product, bewaard.

Technische details

Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Nee
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel	Nee
Lengte (mm)	132
Stroomvoorzorging primair	Batterij/Accu
Voedingsspanning (V)	3/3
Spanningstype voedingsspanning	DC
Met spanningsindicatie	Ja
Met backup-batterij	Nee
Batterij meegeleverd	Geen
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Met sokkel	Nee
Verplaatsbaar	Ja
Breedte (mm)	69
Hoogte (mm)	31
Kleur	Wit
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met digitaal display	Nee
Uitwisselbare sensor	Nee
Met geheugen functie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN