


MC4 connector male (SA99900-50)

(SA99900-50)



8016219999006



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317519
Fabrikantnummer	SA99900-50
EAN code	8016219999006
Merk	Conex
Productgroep	Ronde connector, veldzijdig confectie
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/conex-mc4-connector-male-sa99900-50>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Solar connector male 4-6 mm² (kabeld.5-7,8 mm) IP68 MC4 comp. ZK/50 st Nominale spanning : 1500V DC. Nominale impuls spanning: 8kV. Nominale isolatiespanning : 10kV. Nominale ingangsstroom: 25A (voor kabels 4mm²), 40A (voor kabels 4mm² en 6mm²). Norm: CEI EN 62852:2015+A1:2020. Toepassingskategorie: Klasse A. Klasse bescherming: Klasse II. Vervuilinggraad: 3. Overspanningscategorie: III. Werkcyclus: 50. Buigen: 100. Min. omgevingstemperatuur: -40°C / -40°F. Max. omgevingstemperatuur: +85 °C / 185 °F. Max. grenstemperatuur: +120 °C / +248 °F Type geleider: Solar kabels. Type aansluiting: krimpverbinding. Kabeldiam.: Ø 5 mm – Ø 7,8 mm Aantal polen: 1. Insteekbare geleider doorsnede: 1x4 mm² ; 1x6 mm². Beschermingsgraad: IP 68 (1m/24u) Hersluitbaar: NEE. Contactweerstand:

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA