


universele LED dimmer 0.3- 100W (4088123)

(4088123)



8720604522266



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317632
Fabrikantnummer	4088123
EAN code	8720604522266
Merk	EMhub
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	
Filter_serie	Dimmer\$LED dimmer\$Dimmer \$EMhub schakelmateriaal\$Sc
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emhub-universele-led-dimmer-0-3-100w-4088123>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze universele Led dimmer van EMhub (8720604522266), kan alle dimbare Led lampen dimmen! Maar daarnaast ook gloeilamp trafo, laagvolt halogeenlampen met elektrische trafo en dimbare elektronische voorschakelapparaten. Naast dat de dimmer uitge minimale dimming en maximale dimming ook handmatig ingesteld worden middels stelschroeven.

Voordelen van de EMhub universele led dimmer 8720604522266

- Werkt met de meeste lamptypes die zelf ook dimbaar zijn
- Terug te dimmen naar 0,3W, dus zeer lage lichtsterkte, wel zo fijn bij LED
- Minimale belasting 1VA, maximale belasting 100VA
- Geruisloos dimmen
- Auto-functie en handmatig Instelbaar minimaal/maximaal dim-niveau
- Voorzien van extra uitgang van 600W waarmee extra groep te schakelen is te gebruiken in hotelschakeling (wisselschakeling)
- 10 jaar garantie

Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige schakelmateriaal keuzehulp voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat alles com

Deze dimmer is universeel te gebruiken en compatible met ieder type schakelmateriaal

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	23
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	23
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	100
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN