

# SX plus 14x70mm - per 20 (568014)

(568014)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317642
Fabrikantnummer	568014
EAN code	4048962480863
Merk	Fischer
Productgroep	Plug
Serie/Programma	Plug SX Plus
Model	Spreidplug
Boorgatdiameter (mm)	14
Geschikt voor schroefdiameter (mm)	10/12
Boorgatdiepte (mm)	90
Lengte (mm)	70
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor houtdraadbout	Ja
Met schroef	Nee
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor spaanplaat	Nee
Geschikt voor natuursteen	Ja
Geschikt voor gipskarton	Nee
Geschikt voor volsteen	Ja

Geschikt voor geperforeerde steen	Ja
-----------------------------------	----

Geschikt voor hout	Nee
--------------------	-----

## Technische details

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Met rand	Ja
----------	----

Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband	Nee
---	-----

Kleur	Grijs
-------	-------

Oppervlaktebescherming	Overig
------------------------	--------

Doorsteekmontage	Nee
------------------	-----

Voorsteekmontage	Ja
------------------	----

Afstandsmontage	Nee
-----------------	-----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fischer-sx-plus-14x70mm-per-20-568014>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Door de viervoudige spreiding geleidt de fischer Plug SX de krachten optimaal in volle en geperforeerde ondergronden, zoals beton en metselwerk. De handige gripvleugels van de plug maken het mogelijk de schroef te plaatsen zonder deze aan te draaien, u heeft uw handen vrij. De dunne kraag voorkomt dat de plug verder in het boorgat wordt geduwd tijdens montage, maar kan nog steeds gemakkelijk door het aanbouwdeel worden geduwd. De fischer SX Plus Plug van hoogwaardig nylon is de krachtige keuze voor het bevestigingen in volle en geperforeerde ondergronden.

- 4-voudige spreiding voor hoge belastingswaarden.
- Gripvleugels voor schroefbevestiging en gemakkelijke montage.
- De plug laat zich gemakkelijk met enkele hamerslagen in de ondergrond plaatsen.
- De kraag voorkomt dat de plug dieper in het boorgat wordt gedrukt tijdens montage.
- Een duidelijk merkbaar aandrainmoment voorkomt dat de schroef te ver wordt aangedraaid.

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA