


pur kabel H07BQ-F 3x2.5mm² oranje per rol 100 meter

(H7BQ168333)



8717714013982



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317683
Fabrikantnummer	H7BQ168333
EAN code	8717714013982
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	10.3
Mantelkleur	Oranje
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Geel
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm ²

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Rubber - Ethyleen propyleer
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee

Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PU)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-40/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	156
Litze	Nee
Schermd	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Aantal groepen getwist	1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-pur-kabel-h07bq-f-3x2-5mm2-oranje-per-rol-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een pur kabel wordt gebruikt om elektrische apparaten te voorzien van stroom. Dit type kabel dat wordt gebruikt bij zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en ruwe oppervlakken. Dit type kabel wordt veel gebruikt in onder andere de bouw, garage- en carrosseriebedrijven, op scheepswerven en in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties. De "07" verwijst naar het nominale voltage van de draad, namelijk 450/750V. De "B" staat voor EPR aderisolatie en Q staat voor de buitenmantel die van PUR (polyurethaan) is gemaakt. De "F" geeft aan dat het om een flexibele geleider (klasse 5) gaat.

Generereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA