


prikkabel H05RNH2-F 2x2.5mm² per rol 100 meter

(PRIK069220)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317686
Fabrikantnummer	PRIK069220
EAN code	8717714021314
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	Neopreen prikkabel
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aantal aders	2
Mantelkleur	Zwart
Lengte Kabel	100 meter
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-prikkabel-h05rnh2-f-2x2-5mm2-per-rol-100-met>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een prikkabel is een type kabel dat wordt gebruikt voor tijdelijke (feest)verlichting, zowel voor binnen als buiten.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties voltage van de draad, namelijk 450/750V. "RN" geeft aan dat de kabel bestaat uit rubberen isolatiemateriaal. "H2" geeft aan dat vochtige omgevingen. De "F" in de naam staat voor flexibiliteit, wat betekent dat de draad zeer buigzaam is en daarom goed ka flexibiliteit van de kabel vereist is.

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	7.98
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Nee
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - Polychloropreen (F
Kabelgeometrie	Vlak/plat
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	13
Kabelhoogte circa (mm)	5.5
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	22
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	22
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-25/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/50
Nom. spanning U ₀ (V)	450
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	140
Litze	Nee
Scherm	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	60
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
----------------------------------	-----

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
----------------------------------	-----

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
----------------------------------	-----

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN