


buisventilator 315mm 1766 m³/h (TD EVO-315 ECOWATT)

(5211011400)



8445325088449



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317890
Fabrikantnummer	5211011400
EAN code	8445325088449
Merk	Soler & Palau
Productgroep	Buisventilator
Serie/Programma	TD EVO
Kanaaldiameter (mm)	310
Luchthoeveelheid onbelast (m ³ /h)	1766.71
Diameter huis (mm)	353

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid bij druk 2 (m³/h)	1334.81
Luchthoeveelheid bij druk 3 (m³/h)	80
Lengte (mm)	485
Druk 2 (Pa)	250
Druk 3 (Pa)	550
Aansluitspanning (V)	230
Met thermische beveiliging	Ja
Gelijkstroommotor	Ja
Indirecte aandrijving	Nee
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Max. luchttemperatuur (°C)	50
2 toeren motor	Nee
Geschikt voor elektronische regeling	Ja
Geschikt voor frequentieregeling	Nee
Geschikt voor zwakstroomregeling	Ja
Geschikt voor traforegeling	Nee
Poolomschakelbaar	Nee
Aansluiting	Insteekkeind
Opgenomen vermogen (kW)	0.23
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/soler-palau-buisventilator-315mm-1766-m3-h-td-evo-315>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ontdek deze geavanceerde In-lijn mixvent-ventilator: compact, milieuvriendelijk en krachtig. Deze ventilator is speciaal ontworpen voor ronde kanalen en vervaardigd uit 85% gerecycled kunststof voor duurzaamheid.

De waaier en silent-block zijn gemaakt van hoogwaardig nieuw kunststof voor optimale prestaties. Het unieke ontwerp van de ophangbeugel zorgt voor eenvoudige verwijdering van het ventilatorhuis zonder het luchtkanaal te demonteren, wat zorgt voor gebruiksgemak.

Geoptimaliseerd met een doordacht ontwerp van de waaier, geleide schoepen en uitlaat diffuser, bieden onze mixvent-ventilatoren uitstekende prestaties en een aanzienlijk lagere geluidsproductie. De luchtdichte constructie met een dubbele wand tussen de beugel en het ventilatorhuis draagt bij aan efficiënte werking.

Uitgerust met rubberen ringen op de aansluitflenzen voor een perfecte luchtdichte aansluiting op het luchtkanaal, waardoor lekkage wordt voorkomen en prestaties worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden met de geavanceerde Silent-block technologie trillingen geminimaliseerd en het geluidsniveau verlaagd, waardoor een rustige omgeving ontstaat.

Aangedreven door een borstelloze EC motor voor een efficiënte en energiezuinige werking. De motor is geschikt voor 230V ±10% 50/60Hz, klasse B en IP 44, met eenvoudige toerenregeling via een potentiometer in de aansluitbox of externe regeling REB-ECOWATT type met analoge input afstandsbediening. Deze ventilatoren functioneren met een werktemperatuur van -20/40°C, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA