


dakventilator tot max 1175.51 m³/h (TPSB- 225/088 ECOWATT)

(5505004000)



8413893985996



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317892
Fabrikantnummer	5505004000
EAN code	8413893985996
Merk	Soler & Palau
Productgroep	Dakventilator
Serie/Programma	TPSB
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h)	1175.51

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Behuizing gecoat	Ja
Materiaal waaier	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal waaier	Overig
Oppervlaktebescherming waaier	Geen (onbehandeld)
Waaier gecoat	Ja
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax (kW/(m³/s))	379
Nom. stroom (A)	1.1
Enkel toeren motor	Ja
Enkel toeren motor regelbaar met	Elektronisch

Met werkschakelaar	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Terugslagklep	Optioneel
Ventilator kantelbaar	Optioneel
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Uitblaasrichting	Horizontaal
Vormgeving kap	Paddenstoel
Indirecte aandrijving	Nee
Axiale uitvoering	Nee
Luchttoevoerdakventilator	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	50
Uitblaaszijde gedempt	Ja
Werkende hoogte (mm)	186
Voetmaat inwendig vierkant (mm)	435
Nom. kanaaldiameter (mm)	252
Frequentie	50 Hz
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h)	1222.51
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h)	1126.57
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h)	1072.57
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h)	1013.57
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h)	948.63
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa (m³/h)	800.69
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa (m³/h)	628.75
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa (m³/h)	364.88

Nom. spanning	230 V
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Aantal fases	1
Max. opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0.17
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met constant volume regeling	Nee
Geïntegreerde tijdschakelklok	Nee
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Nee
Stuursignaal	0-10 V
Bediening via app	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Toerental (1/min)	2904.56
Geluidsdrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (dB(A))	62
Met geluiddemper	Nee
Steekmaat (mm)	330/330

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/soler-palau-dakventilator-tot-max-1175-51-m3-h-tpsb-225>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Serie dak ventilatoren, met centrifugaal waaier, voor horizontale uitblaas. Met zuinige gelijkstroommotor. Voor commerciële toepassingen, kantoren, bedrijfshallen etc.

Beschrijving

- Ontwerp met zeer laag profiel.
- Zeer efficiënte, centrifugale waaier met achterwaarts gebogen schoepen en motorsteun van extra sterk en zwart spuitgegoten kunststof.
- Kap vervaardigd uit weerbestendig spuitgegoten kunststof.
- Basis frame vervaardigd uit plaatstaal en beschermd met kataforese grondlak en een zwarte polyesterverflaag.
- Geleverd met IP65 aansluitdoos met opgebouwde werkschakelaar en ingebouwde potentiometer.
- De ventilatorsnelheid is instelbaar met behulp van de potentiometer in de aansluitdoos of een externe besturing van het type REB ECOWATT.
- Analoge input met klemmen op de aansluitdoos voor de besturing van de waaier met een ingangssignaal van 0-10

Motoren

- Hoogefficiënte, borstelloze EC-motor met een laag verbruik en externe rotor, IP44.
- Voeding: 230 V $\pm$ 10%/50-60 Hz.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA