

DucoBox Silent mechanische ventilatie unit met randaardstekker RF 400 m³/h (0000-4215)

(0000-4215)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 401317911 |
| Fabrikantnummer | 0000-4215 |
| EAN code | 5425037150552 |
| Merk | Duco |
| Productgroep | Woonhuisventilator |
| Serie/Programma | Duco CO2 Comfort System |
| Nom. kanaaldiameter (mm) | 125 |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 7 |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/duco-ducobox-silent-mechanische-ventilatie-unit-met-ran-h-0000-4215>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De DucoBox Silent is een afzuigventilator die zorgt voor een centrale afvoer binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie. Het systeem is zowel de motor van het systeem, als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangemeld.

Een compact en budgetvriendelijk ventilatiesysteem, volledig op maat voor renovatie! Het Duco Silent System is een slim vraaggestuurd systeem (Systeem C) die werkt op basis van CO₂- en/of vochtmeting. Uitvoerbaar met geïntegreerde boxesensoren voor een eenvoudige installatie in de ruimtes, of met sensor in de ruimte.

- Communicatie: enkel RF, niet uitbreidbaar.
- Afvoer: centrale ventilatiebox DucoBox Silent (tot 400 m³/h)
- Toevoer: natuurlijk, via zelfregelende roosters
- 0 Piekvermogen van 84W

Technische details

| | |
|--|----------------------------------|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m ³ /h) | 450 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m ³ /h) | 400 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m ³ /h) | 368 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m ³ /h) | 325 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m ³ /h) | 275 |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm (kW) | 0.08 |
| Cos. phi conform EPN norm | 0.55 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stek |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Type toerenregeling | Overig |
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Achteraansluiting | Ja |
| Hoogte (mm) | 480 |
| Breedte (mm) | 480 |
| Diepte (mm) | 194 |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h) | 450 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h) | 400 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h) | 368 |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h) | 325 |

| | |
|---|------|
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h) | 275 |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO ₂) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO ₂) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO ₂) sensor | Ja |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Max. nom. stroom (A) | 0.65 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN