

CVE-S ECO HE **mechanische ventilatie** **unit 468 m³/h met** **geïntegreerde RV sensor** **- standaard aansluiting** **(03-00402)**

(03-00402)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317962
Fabrikantnummer	03-00402
EAN code	8713418038818
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	CVE-S ECO
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	520
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-cve-s-eco-he-mechanische-ventilatie-unit-geintegreerde-rv-sensor-standaard-aansluiting-03-00402>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De CVE-S HE van Itho Daalderop is een uiterst efficiënte mechanische ventilatie met een ingebouwde vochtsensor en een indrul. De Itho Daalderop CVE-S ECO HE ventilatie unit levert aanzienlijke energiebesparingen tot wel 83% in vergelijking met conventionele compacte Itho Daalderop ventilatie unit (vierkant) eenvoudig te installeren op diverse locaties, zoals het plafond, de wand, de vloer.

De Itho CVE-S HE is voorzien van een snoer met een eurostekker. Alle mechanische CVE-S ventilatoren zijn uitgerust met een RFI draadloos bediend kan worden met de Itho Daalderop draadloze bediening. Met een bereik van 15 meter door wanden en muren biedt de draadloze bediening maximale flexibiliteit in gebruik.

De mechanische ventilatie kan worden bediend met een vaste drie-standen schakelaar in combinatie met de draadloze bediening. Het gebruik van draadloze afstandsbediening maakt de bediening en installatie van dit afzuigstelsel aanzienlijk eenvoudiger overal in huis.

Let op: de specifieke draadloze afstandsbediening voor dit afzuigstelsel (401317970) moet als een extra accessoire worden aangekocht bij de ventilatiebox.

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m ³ /h)	468
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m ³ /h)	415
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m ³ /h)	380
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m ³ /h)	350
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m ³ /h)	310
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Kabel
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	468
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	415
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	380

Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	350
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	310
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Nee
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO ₂) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO ₂) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO ₂) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.082
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	0.075
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/50
Voedingsspanning (V)	207/253
Max. nom. stroom (A)	0.68
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	72
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee

Air flow sensor controlled	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN