


pijpdak ventilatie unit 436 m³/h met geïntegreerde RV sensor en schakelaar (03- 00406)

(03-00406)



8713418038856



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317964
Fabrikantnummer	03-00406
EAN code	8713418038856
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Dakventilator
Serie/Programma	CVD-S ECO
Luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	480
Luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	436
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	436

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-pijpdak-ventilatie-unit-436-m3-h-met-geirschakelaar-03-00406>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De CVD-S ECO ventilatie-unit zorgt voor mechanische luchtafvoer in vochtige ruimtes, namelijk de keuken, het toilet en de badkamer. De unit wordt op het dak van de woning geïnstalleerd.

Voordelen van het product:

- Bewezen betrouwbaarheid, fluisterstille werking
- Tot wel 83% minder energieverbruik dan ventilatoren op wisselstroom
- Standaard ingebouwde vochtsensor
- Nog minder geluid door de buitenopstelling op het dak

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Polyethyleen (PE)
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Materiaal waaier	Kunststof
Oppervlaktebescherming waaier	Geen (onbehandeld)
Luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	350
Luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	270
Luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	180
Luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	35
Specifiek ventilator vermogen bij Q _{max} (kW/(m ³ /s))	0.483
Nom. stroom (A)	0.38
Enkel toeren motor	Ja
Enkel toeren motor regelbaar met	Elektronisch
Met werkschakelaar	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Terugslagklep	Geen
Ventilator kantelbaar	Nee
Elektrische aansluiting	Kabel
Uitblaasrichting	Verticaal
Vormgeving kap	Paddenstoel
Indirecte aandrijving	Nee
Axiale uitvoering	Nee
Luchttoevoerdakventilator	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	50

Uitblaaszijde gedempt	Ja
Werkende hoogte (mm)	492
Voetmaat inwendig rond (mm)	160
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Frequentie	50 Hz
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	480
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	350
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	270
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	180
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	35
Nom. spanning	230 V
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Aantal fases	1
Max. opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0.047
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met constant volume regeling	Nee
Geïntegreerde tijdschakelklok	Nee
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Stuursignaal	Overig
Bediening via app	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Aantal polen	2-polig

Met geluiddemper

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN