

# CVE-S OPTIMA optima pakket met ventilatie unit 468 m<sup>3</sup>/h, geïntegreerde RV sensor en CO<sub>2</sub> sensor (03- 00419)

(03-00419)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317965
Fabrikantnummer	03-00419
EAN code	8713418039044
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	CVE-S Optima
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m <sup>3</sup> /h)	520
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-cve-s-optima-optima-pakket-met-ventilatiegeintegreerde-rv-sensor-en-co2-sensor-03-00419>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het Itho Daalderop Optima-pakket omvat de energiezuinige CVE-S ECO HE met een ingebouwde vochtsensor als basis. Dit pakket vernieuwde RFT-CO2-sensor inclusief geïntegreerde bediening, die in de woonkamer wordt geplaatst om de concentratie van CO<sub>2</sub> te meten en een euro- en perilex stekker.

### Voordelen van het product:

- Bewezen betrouwbaarheid, fluisterstille werking
- Geschikt voor diverse situaties
- Tot wel 83% minder energieverbruik dan ventilatoren op wisselstroom
- Ventilatiepakket inclusief CO<sub>2</sub>-sensor
- Standaard ingebouwde vochtsensor

# Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m <sup>3</sup> /h)	468
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	415
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m <sup>3</sup> /h)	380
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m <sup>3</sup> /h)	360
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m <sup>3</sup> /h)	310
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Kabel
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	B
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m <sup>3</sup> /h)	468
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	415
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m <sup>3</sup> /h)	380

Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m <sup>3</sup> /h)	360
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m <sup>3</sup> /h)	310
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Nee
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Ja
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.082
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	0.075
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/50
Voedingsspanning (V)	207/253
Max. nom. stroom (A)	0.68
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	72
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee

Air flow sensor controlled	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN