


# optima inside pakket met ventilatie unit 468 m<sup>3</sup>/h, geïntegreerde RV en CO<sub>2</sub> sensor (03-00421)

(03-00421)



8713418039068



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317966
Fabrikantnummer	03-00421
EAN code	8713418039068
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	CVE-S Optima
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m <sup>3</sup> /h)	520
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-optima-inside-pakket-met-ventilatie-unit-4-rv-en-co2-sensor-03-00421>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het Itho Daalderop Optima Inside pakket omvat de CVE-S ECO HP, uitgerust met zowel een geïntegreerde vocht- als CO2-sensoren, waarbij de CO2-waarde als de luchtvochtigheid gemeten. Daarbij bevat het pakket een euro- en perilex stekker.

### Voordelen van het product:

- Bewezen betrouwbaarheid, fluisterstille werking
- Geschikt voor diverse situaties
- Tot wel 83% minder energieverbruik dan ventilatoren op wisselstroom
- Ventilatiepakket inclusief ingebouwde vocht- en CO2-sensor

## Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m <sup>3</sup> /h)	468
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	415
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m <sup>3</sup> /h)	380
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m <sup>3</sup> /h)	350
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m <sup>3</sup> /h)	310
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer Perilex
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	B
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m <sup>3</sup> /h)	468
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	415
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m <sup>3</sup> /h)	380
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m <sup>3</sup> /h)	350

Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m <sup>3</sup> /h)	310
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Ja
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Ja
Met externe kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.082
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	0.075
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/50
Voedingsspanning (V)	207/253
Max. nom. stroom (A)	0.68
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	72
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee
Air flow sensor controlled	Nee

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN