

CVE-S OPTIMA2 pakket met ventilatie unit 468 m³/h, geïntegreerde RV sensor en 2 CO₂- sensoren (03-00477)

(03-00477)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317967
Fabrikantnummer	03-00477
EAN code	8713418041016
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	CVE-S Optima2
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	520
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m ³ /h)	468
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m ³ /h)	415
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m ³ /h)	380
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m ³ /h)	350
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m ³ /h)	310
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Kabel
Met draadloze afstandsbediening	Nee

Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	B
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	468
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	415
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	380
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	350
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	310
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Nee
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO ₂) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO ₂) sensor	Ja
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO ₂) sensor	Ja
Met druksensor	Nee

Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.082
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	0.075
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/50
Voedingsspanning (V)	207/253
Max. nom. stroom (A)	0.68
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	72
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee
Air flow sensor controlled	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-cve-s-optima2-pakket-met-ventilatie-unit-rv-sensor-en-2-co2-sensoren-03-00477>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het Itho Daalderop CVE-S Optima2 ventilatiepakket omvat een mechanische ventilatie-unit met een indrukwekkende capaciteit tot wel 468 kubieke meter (m3) lucht per uur. De MV-unit is uitgerust met een geïntegreerde vochtsensor en wordt geleverd inclusief twee RFT-CO2-sensoren, evenals een eurostekker en Perilex-stekker.

Voordelen van het product:

- Bewezen betrouwbaarheid, fluisterstille werking
- Geschikt voor diverse situaties
- Tot wel 83% minder energieverbruik dan ventilatoren op wisselstroom
- Ventilatiepakket inclusief 2 CO²-sensoren
- Standaard ingebouwde vochtsensor

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA