


# SGD 1-125

## overspraakdemper

### (707112520)

(707112520)



8717573010184



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer            | 401318007                     |
| Fabrikantnummer          | 707112520                     |
| EAN code                 | 8717573010184                 |
| Merk                     | Zehnder                       |
| Productgroep             | Geluiddemper rond luchtkanaal |
| Serie/Programma          | ComfoValve - Toebehoren       |
| Nom. kanaaldiameter (mm) | 125                           |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zehnder-sgd-1-125-overspraakdemper-707112520>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Zehnder geluiddemper voor ronde luchtkanalen biedt flexibiliteit. Het heeft een nominale kanaaldiameter van 125 mm,. De i terwijl de werkende lengte 250 mm is. De demping is 1 dB bij 63 Hz en 2.5 dB bij 125 Hz. Met een isolatiedikte van 10 mm en e heeft het een aansluiting aan één kant voor het kanaaleinde en aan de andere kant een alternatieve aansluiting.

## Technische details

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Materiaal binnenbuis     | Overig    |
| Materiaal buitenbuis     | Kunststof |
| Inwendige diameter (mm)  | 110       |
| Uitwendige diameter (mm) | 125       |
| Flexibel                 | Ja        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Aansluiting 1                         | Kanaaleind |
| Aansluiting 2                         | Overig     |
| Met voorgemonteerde afdichting        | Ja         |
| Isolatiedikte (mm)                    | 10         |
| Soort isolatiemateriaal               | Overig     |
| Met geweven afschermdoek              | Nee        |
| Dampremmende laag                     | Nee        |
| Met kern/kegel                        | Nee        |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 40         |
| Vrije doorlaat (%)                    | 0          |
| Demping 63 Hz (dB)                    | 1          |
| Demping 125 Hz (dB)                   | 2.5        |
| Demping 250 Hz (dB)                   | 5          |
| Demping 500 Hz (dB)                   | 8          |
| Demping 1000 Hz (dB)                  | 15         |
| Demping 2000 Hz (dB)                  | 25         |
| Demping 4000 Hz (dB)                  | 24         |
| Demping 8000 Hz (dB)                  | 21         |
| Werkende lengte (mm)                  | 250        |
| Binnendiameter (mm)                   | 110        |
| Buitendiameter (mm)                   | 125        |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN