


dakventilator met kleine voet en gelijkstroommotor tot 460 m³/h (451000121)

(451000121)



8717573023399



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318015
Fabrikantnummer	451000121
EAN code	8717573023399
Merk	Zehnder
Productgroep	Dakventilator
Serie/Programma	Pijpventilatoren
Luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	200
Luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	460
Steekmaat (mm)	245
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	460

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zehnder-dakventilator-met-kleine-voet-en-gelijkstroommotor-451000121>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VPMe is een kleine dakventilator met voet. Met de voet kan de VPMe worden geplaatst op een dakopstand en kan er gebruik worden gemaakt van accessoires. De aansluitspanning voor de VPMe is 1 fase 230V, 50Hz.

- Recyclebare kunststof behuizing;
- Energiezuinige gelijkstroommotor;
- Geïntegreerde werkschakelaar;
- Regelbaar over 3 toerentallen, 9 instelpunten;
- 0-10V aansturing;
- Maximaal toerental (extra) instelbaar;
- Laag geluidsniveau

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Behuizing gecoat	Nee
Materiaal waaier	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal waaier	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming waaier	Overig
Waaier gecoat	Nee
Luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	400
Luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	340
Luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	275
Luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	175
Specifiek ventilator vermogen bij Q _{max} (kW/(m ³ /s))	0.2
Nom. stroom (A)	0.4
Enkel toeren motor	Nee
Enkel toeren motor regelbaar met	Elektronisch
Meertoeren motor met	Overig
Met werkschakelaar	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Terugslagklep	Geen
Ventilator kantelbaar	Nee
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Uitblaasrichting	Horizontaal

Vormgeving kap	Paddenstoel
Indirecte aandrijving	Nee
Axiale uitvoering	Nee
Luchttoevoerdakventilator	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	40
Uitblaaszijde gedempt	Nee
Werkende hoogte (mm)	379
Voetmaat inwendig vierkant (mm)	290
Nom. kanaaldiameter (mm)	160
Frequentie	50 Hz
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	200
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	400
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	340
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	275
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	175
Nom. spanning	230 V
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Aantal fases	1
Max. opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0.4
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met constant volume regeling	Nee
Geïntegreerde tijdschakelklok	Nee
Met draadloze afstandsbediening	Nee

Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Stuursignaal	0-10 V
Bediening via app	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (dB(A))	49
Met geluiddemper	Nee
Steekmaat (mm)	245/245

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN