


dakventilator met voet en wisselstroommotor tot 410 m³/h (451000021)

(451000021)



8717573023429



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318016
Fabrikantnummer	451000021
EAN code	8717573023429
Merk	Zehnder
Productgroep	Dakventilator
Serie/Programma	Pijpventilatoren
Luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	410
Luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	360
Steekmaat (mm)	245
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	360

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/zehnder-dakventilator-met-voet-en-wisselstroommotor-to>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De dakventilator VPM is een kleine dakventilator. Ontwikkeld voor de ventilatie van kleine utiliteit. Met de voet kunnen ze worden gebruikt met accessoires zoals geluiddemper en aansluitplaat. Aansluitspanning 1 fase 230V, 50Hz. De dakventilator heeft een energiezuinige gelijkstroomuitvoering; type VPMe.

Voordelen:

- Recyclebare kunststof behuizing
- Geïntegreerde werkschakelaar
- Standaard drie toerentallen
- Maximaal toerental (extra) instelbaar
- Laag geluidsniveau.

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Behuizing gecoat	Nee
Materiaal waaier	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal waaier	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming waaier	Overig
Waaier gecoat	Nee
Luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	300
Luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	240
Aansluitspanning	1 x 230 V
Frequentie 60 Hz	Nee
Specifiek ventilator vermogen bij Q _{max} (kW/(m ³ /s))	0.45
Nom. stroom (A)	0.24
Enkel toeren motor	Ja
Enkel toeren motor regelbaar met	Transformator
Meertoeren motor met	Overig
Met werkschakelaar	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Terugslagklep	Geen
Ventilator kantelbaar	Nee
Elektrische aansluiting	Kabel
Uitblaasrichting	Horizontaal

Vormgeving kap	Paddenstoel
Indirecte aandrijving	Nee
Axiale uitvoering	Nee
Luchttoevoerdakventilator	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	40
Geluiddrukniveau op 4 meter (buiten) (dB(A))	50
Uitblaaszijde gedempt	Nee
Brandventilator	Geen
Explosie veilig	Geen
Werkende hoogte (mm)	379
Voetmaat inwendig vierkant (mm)	290
Nom. kanaaldiameter (mm)	160
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen (kW)	0.06
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	410
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	300
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	240
Nom. spanning	230 V
Type motor	DC
Aantal fases	1
Max. opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0.06
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met constant volume regeling	Nee

Geïntegreerde tijdschakelklok	Nee
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Nee
Stuursignaal	Overig
Bediening via app	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Toerental (1/min)	1000
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (dB(A))	50
Met geluiddemper	Nee
Steekmaat (mm)	245/245

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN