

# afvoerventiel 100mm kunststof (8000000681)

(H7BQ167433)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318019
Fabrikantnummer	H7BQ167433
EAN code	8717714067466
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	H07BQ-F
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	4
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	13.8
Mantelkleur	Geel
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Geel
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-pur-kabel-h07bq-f-3x4mm2-geel-per-rol-100-m>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	4.95
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Rubber - Ethyleen propylee
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PU)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	13.8
Kabelhoogte circa (mm)	13.8

Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	69
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	55
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-40/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	450
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	290
Litze	Nee
Scherm	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Aantal groepen getwist	1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN