


Installatieautomaat 32A.25kA.1-polig. C kar. (S301P-C32)

(2CDS381001R0324)



04016779080262



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318059
Fabrikantnummer	2CDS381001R0324
EAN code	04016779080262
Merk	ABB Componenten
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	System pro M compact
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	1
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	25
Meeschakelende nul	Nee
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	240
Spanningstype	AC/DC
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	4
Vervuilinggraad	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-40/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.75/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	2.9

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-componenten-installatieautomaat-32a-25ka-1-polig->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze 1-polige installatieautomaat van ABB Componenten biedt met een afschakelvermogen van 25kA betrouwbare bescherming in installaties waar je te maken krijgt met hogere kortsluitstromen. De S301P-C32 uit de System pro M compact serie is met een breedte van slechts één module-eenheid zeer ruimtebesparend in de verdeelkast. Dankzij de C-karakteristiek en een nominale stroom van 32A is dit product uitermate geschikt voor circuits met gemiddelde inschakelstromen. Je kunt de automaat bovendien flexibel installeren door de ruime aansluitmogelijkheden voor eendraads geleiders tot 35 mm² en de brede inzetbaarheid bij omgevingstemperaturen tot 70°C.

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA