


LED plafonniere met sensor 12W Ø280 1020lm 3000-4000-5700K IP64 (IL-CLSR280)

(IL-CLSR280)



8720195277088



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318235
Fabrikantnummer	IL-CLSR280
EAN code	8720195277088
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	CLS
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/5700
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	280
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	79.8
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	12
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1020
Kleurweergave-index	70-79
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Geschikt voor lampvermogen (W)	12/12
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastificeerd
Lichtkleur regelbaar	Standen

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-plafonniere-met-sensor-12w-o280-1020lm-3clsr280>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze nieuwe serie CLS plafonnières vertegenwoordigt de nieuwste generatie van ons assortiment, opvolgend aan onze vorige serie plafonnières. Een opvallend kenmerk is met name het nieuwe design van de kap. Terwijl de vorige kap een meer bolvormige uitstraling had, is de nieuwe kap slanker en eigentijds. Bovendien biedt deze plafonnière de mogelijkheid om de lichtkleur naar wens aan te passen met behulp van de dipswitch ingebouwd in het armatuur. Je hebt de keuze uit 3.000K, 4.000K en 5.700K, waardoor deze plafonnière ideaal is voor toepassingen in retail, hotels, galerijen en trappenhuizen. Dankzij de IP64 classificatie is dit armatuur zelfs geschikt voor gebruik in badkamers!

Onze plafonnières zijn vervaardigd van polystyreen met een uitstekende lichtdoorlaatbaarheid. Dit materiaal behoudt de helderheid van kleuren en de kap zorgt voor een zacht en uniform lichtpatroon. Het ontwerp van de montagemodule zorgt tevens voor een efficiënte warmteafvoer, waardoor de ingebouwde led's langdurig en stabiel kunnen branden.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA