

# LED montagebalk 10W 1.000lm 4000K 600mm (8719514527867)

(8719514527867)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318267
Fabrikantnummer	8719514527867
EAN code	8719514527867
Merk	PHILIPS
Productgroep	Montagebalk
Serie/Programma	Ledinaire
Lengte (mm)	586
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phillips-led-montagebalk-10w-1-000lm-4000k-600mm-871>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel tegen vingers, 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Plug-in kabelconnector, 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare licht doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

## Technische details

Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	48/48
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Met schakelaar	Nee
Breedte (mm)	28
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1000
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Met bewegingssensor	Nee
Max. systeemvermogen (W)	10
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte (mm)	36
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75
Aansluitwijze	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	7.5
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Met lampbeschermkorf	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN