


**portiek armatuur met  
sensor 6W 105lm 4000K  
374x150mm  
(8710163350646)**

(8710163350646)



8710163350646



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 401318270              |
| Fabrikantnummer        | 8710163350646          |
| EAN code               | 8710163350646          |
| Merk                   | PHILIPS                |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma        | Ledinaire              |
| Lengte (mm)            | 374                    |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)   | 4000/4000              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65                   |
| Lichtkleur             | Wit                    |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-portiek-armatuur-met-sensor-6w-105lm-4000k-374>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), Programmeerbare beweging en lichtsensor, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 40 Polycarbonaat, Bescherming tegen binnendingen van stof, straalwaterdicht, 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse

## Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

|  |             |
|--|-------------|
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee         |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja          |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | Nee         |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Nee         |
| Met lichtbron  | Ja          |
| Lamphouder   | Overig      |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Ja          |
| Geschikt voor noodverlichting                          | Nee         |
| Nom. spanning (V)                                      | 220/240     |
| Nom. stroom (mA)                                       | 30/30       |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof   |
| Kleur behuizing  | Wit         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee         |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof o |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee         |
| Rasteruitvoering                                       | Geen        |
| Lichtverdeling   | Symmetrisc  |
| Stralingshoek  | Extreem bre |
| Lichtuittrede  | Direct      |
| Breedte (mm)   | 150         |
| Hoogte/diepte (mm)                                     | 82          |
| Met bewegingssensor                                    | Ja          |
| Met lichtsensor  | Nee         |

|   |       |
|---|-------|
| Beschermingsklasse  | II    |
| Slagvastheid  | IK08  |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee   |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee   |
| Max. systeemvermogen (W)  | 6     |
| Met luchtsleuven  | Nee   |
| Spanningstype   | AC    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                             | 630   |
| Kleurweergave-index   | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee   |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee   |
| Dimbaar DALI  | Nee   |
| Dimbaar DMX   | Nee   |
| Dimbaar DSI   | Nee   |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Ja    |
| Dimbaar GPRS  | Nee   |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee   |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee   |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee   |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee   |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee   |
| Dimming programmeerbaar   | Nee   |
| Dimbaar RF  | Nee   |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee   |

|   |             |
|---|-------------|
| Dimbaar Touch and Dim                               | Nee         |
| Dimbaar Zigbee                                      | Nee         |
| Dimbaar met push-button                             | Ja          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat         | Nee         |
| Niet dimbaar  | Nee         |
| Lichtverdeler                                       | Overig      |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)               | 30000       |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 25/25       |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11               | 850 °C - 30 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 105         |
| Vermogensfactor                                     | 0.82        |
| Soort bedrading                                     | Geschikt vo |
| Aantal polen  | 2           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 1           |
| Aansluitwijze                                       | Overig      |
| Oppervlaktebescherming behuizing                    | Geen (onbe  |
| Bediening via Bluetooth                             | Nee         |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM5       |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                  | Nee         |
| Totale harmonische vervorming (THD)                 | 20          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471         | RG0         |
| Dimbaar Dali-2                                      | Nee         |
| Flikkerende waarde Pst LM                           | 1           |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                         | 1.6         |

|  |     |
|--|-----|
| Compatible met Apple HomeKit   | Nee |
| Compatible met Google Assistant  | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa  | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning  | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur  | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 65  |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)      | 7.5 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                      | 140 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                      | 238 |
| Constante lichtstroom regeling   | Nee |
| Lichtkleur regelbaar   | Nee |
| Lichtstroom regelbaar  | Nee |
| Stralingshoek regelbaar  | Nee |
| Geschikt voor wandmontage  | Ja  |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015      | D   |
| Compatible met Casambi   | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)      | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)   | 25  |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN