


inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01)

(AT1102.01)



8712259577074



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318523
Fabrikantnummer	AT1102.01
EAN code	8712259577074
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	Inbouwdozen
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19/20 mm

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/attema-inbouwdoos-u50-o16-19-20mm-at1102-01>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De combi-tuit is ontworpen voor buisinvoer van 16, 19 of 20 mm en biedt dankzij de flexibele buiktuit de mogelijkheid om mind zelfklemmende montage past perfect in boorgaten van 82 tot 85 mm. Voor bevestiging worden M3 x 20 mm schroeven gebruikt met tegelwerk. Daarnaast is de stevige inbouwdoos geschikt voor materialen zoals kalkzandsteen, gips en cellenbeton.

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema onderdelen compleet het assortiment.

- Afneembare, flexibele buiktuit.
- Geschikt voor buis 16, 19 en 20 mm.
- Bevestigingsschroefjes M3 x 20 mm.
- 360 graden draibare ring.
- Halogeenvrij.

Technische details

Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Ja
Koppelbaar	Ja
Diameter (mm)	80
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Ja
Aantal invoeren	5
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Aantal polen klem	0
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN