


# krachtgroep 4-polig 16A B-kar FLEX (boven aardlek) (PLS6-B16-4- MW-FLO)

(1742420)



8711426532366



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318527
Fabrikantnummer	1742420
EAN code	8711426532366
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Systeem 55
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	0
Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	0
Meeschakelende nul	Nee
Breedte in module-eenheden	4

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/50
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	2
Vervuilingsgraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	440
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	60
Verliesvermogen (W)	0

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-krachtgroep-4-polig-16a-b-kar-flex-boven-aardlek->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze Eaton krachtgroep B16 4P is specifiek ontworpen voor montage in Systeem 55 verdeelkasten en zorgt voor een veilige beveiliging van krachtstroomcircuits. Met een B-karakteristiek en een nominale stroom van 16A is deze 4-polige installatieautomaat uitermate geschikt voor standaard installaties met beperkte inschakelstromen. Het component neemt 4 modules in beslag en heeft een afschakelvermogen van 6kA. Dankzij de FLEX-aansluiting aan de onderzijde realiseer je een efficiënte verbinding binnen de groepenkast. De IP20-beschermingsgraad en een nominale isolatiespanning van 440V waarborgen een betrouwbare werking binnen de technische installatie.

**Gegenereerd op datum: 16-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA