


bewegingsmelder en aanwezigheidsmelder plafondinbouw PD-8 ECO COM1 - zwart (087906)

(087906)



4007841087906



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 401318609 |
| Fabrikantnummer | 087906 |
| EAN code | 4007841087906 |
| Merk | STEINEL |
| Productgroep | Bewegings-/aanwezigheidsschakel |
| Serie/Programma | ECO PLUS |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Onderkruipbeveiliging | Ja |
| Optimale montagehoogte (m) | 4 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 4 |
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 2.25 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Zwart |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Max. schakelvermogen (W) | 2000 |
| Aantal schakelzones | 492 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Diameter (mm) | 129 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 2000 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |

Filter_typen_product

Bewegingsmelders

Filter_kleur

Zwart

Filter_serie

Bewegingsmelders\$Bewegingsme

Technische details

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Opnemertype | Passief infrarood |
| Met DALI interface | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Ja |
| Trappenhuiscontroller | Nee |
| Bediening op afstand | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 5 |
| Max. nalooptijd (min) | 60 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 2/1000 |
| Temperatuur (°C) | -20/50 |
| Met alarmfunctie | Nee |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Breedte (mm) | 109 |
| Hoogte (mm) | 138 |
| Diepte (mm) | 109 |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Met aansluitkabel | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-en-aanwezigheidsmelder-plafon-zwart-087906>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Onze series voor de gemeenschappelijke bereiken
- Aanwezigheidsmelder met 8 m bewegingsdetectie en 6 m aanwezigheidsdetectie om licht te schakelen
- Ideaal voor grote kantoren, vergaderzalen of doorgangen
- Eenvoudig te monteren dankzij magnetische houder en rond ontwerp
- Drukknopingang en parallelle aansluiting van maximaal 10 sensoren voor uitbreiding van het bereik
- Inclusief insteekbare afdekkappen voor detectiebeperking
- Externe goedkeuring en meting volgens sensNORM

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA