


ringkabelschoen 4-6mm² M6 geel 100 stuks (180054)

(180054)



4021103800546



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318632
Fabrikantnummer	180054
EAN code	4021103800546
Merk	Cimco
Productgroep	Klemkabelschoen voor koperen g
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	4/6
Boutmaat (metrisch)	6
Kleur isolatie	Geel

Technische details

Flensvorm	Ringvormig
Volgens DIN	Ja
Isolatie	Polyamide (PA)
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
AWG-bereik	9/11
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Halogeenvrij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-ringkabelschoen-4-6mm-m6-geel-100-stuks-18005>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De geïsoleerde ringkabelschoen geel 4-6mm² is een betrouwbare kabelschoen voor het aansluiten van koperen geleiders op schroefverbindingen. Deze ringkabelschoen heeft een M6 gat en is geschikt voor draden met een doorsnede van 4 tot 6mm². De gele isolatie zorgt voor herkenning en bescherming tegen kortsluiting. Je ontvangt honderd stuks per verpakking.

De koperconstructie met galvanische vertinning garandeert een duurzame elektrische verbinding. Dankzij de Easy Entry functie steek je de geleider makkelijk in de kabelschoen zonder voorbereiding. Het polyamide isolatiemateriaal is halogeenvrij en bestand tegen temperaturen van -60 °C tot +105 °C. Deze ringkabelschoen voldoet aan DIN 46237 normen voor professionele toepassingen.

Voordelen

- **Easy Entry invoer:** Geleiders steken zonder voorbereiding in de kabelschoen.
- **Temperatuurbestendig:** Werkt betrouwbaar van -60 °C tot +105 °C.
- **Halogeenvrije isolatie:** Veilig materiaal dat geen giftige gassen afgeeft bij verhitting.
- **Galvanisch vertind:** Beschermde tegen corrosie en zorgt voor stabiele verbindingen.
- **DIN 46237 gecertificeerd:** Voldoet aan professionele kwaliteitsnormen.

Nadelen

- **Alleen voor koperen geleiders:** Niet geschikt voor aluminium draden.
- **Vaste maat:** Alleen bruikbaar voor M6 schroefverbindingen.

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA