


# ringkabelschoen 10mm<sup>2</sup> M12 rood per 50 stuks (180078)

(180078)



4021103800782



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318639
Fabrikantnummer	180078
EAN code	4021103800782
Merk	Cimco
Productgroep	Klemkabelschoen voor koperen g
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	10/10
Boutmaat (metrisch)	12
Kleur isolatie	Rood
Flensvorm	Ringvormig
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Volgens DIN	Ja

# Technische details

Volgens DIN	Ja
Isolatie	Polyamide (PA)
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
AWG-bereik	7/7
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Voor trekvast verbindingen	Nee
Halogenvrij	Ja
Min. AWG-maat	8
Max. AWG-maat	8

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-ringkabelschoen-10mm-m12-rood-per-50-stuks-18>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde ringkabelschoen is een betrouwbare kabelschoen voor het aansluiten van koperen geleiders met een doorsnede van 10mm<sup>2</sup> op bouten met M12 schroefdraad. Deze ringkabelschoen voldoet aan de DIN 46237 norm en zorgt voor een veilige elektrische verbinding in jouw installatie. De rode polyamide isolatie biedt bescherming tegen kortsluiting en maakt visuele herkenning mogelijk.

Dankzij de **Easy Entry functie** steek je geleiders snel en makkelijk in de kabelschoen zonder voorbereiding. Het koper is galvanisch vertind voor optimale corrosiebestendigheid en de kabelschoen is halogeenvrij voor veilig gebruik. De temperatuurbestendigheid van -60°C tot +105°C maakt deze kabelschoen geschikt voor diverse toepassingen, van binnen- tot buiteninstallaties.

### Voordelen

- **Easy Entry functie:** Snelle en eenvoudige invoer van geleiders zonder voorbereiding van de draad.
- **Brede temperatuurrange:** Bestand tegen temperaturen van -60°C tot +105°C voor veelzijdige toepassingen.
- **Halogeenvrije isolatie:** Veilig polyamide materiaal dat geen schadelijke gassen afgeeft bij verhitting.
- **Galvanisch vertinde oppervlak:** Beschermt tegen corrosie en zorgt voor langdurige betrouwbaarheid.
- **DIN 46237 conform:** Voldoet aan Europese kwaliteitsnormen voor professionele installaties.

### Nadelen

- **Alleen in verpakking van vijftig stuks:** Niet geschikt voor kleine projecten door de minimale afname.
- **Krimptang vereist:** Professioneel gereedschap nodig voor correcte montage van de kabelschoen.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA