


# geïsoleerde vorkkabelschoen 10mm<sup>2</sup> M6 rood per 100 stuks (180172)

(180172)



4021103801727



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318660
Fabrikantnummer	180172
EAN code	4021103801727
Merk	Cimco
Productgroep	Klemkabelschoen voor koperen g
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	10/10
Boutmaat (metrisch)	6
Kleur isolatie	Rood
Flensvorm	Vorkvorm
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Volgens DIN	Ja

# Technische details

Volgens DIN	Ja
Isolatie	Polyamide (PA)
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
AWG-bereik	7/7
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Voor trek vaste verbindingen	Nee
Halogeen vrij	Ja
Min. AWG-maat	8
Max. AWG-maat	8

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-geïsoleerde-vorkkabelschoen-10mm-m6-rood-per->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze geïsoleerde vorkkabelschoen is ontworpen voor het betrouwbaar verbinden van draden met een doorsnede van 10mm<sup>2</sup> aan schroefverbindingen met M6 bouten. De **rode isolatie** zorgt voor herkenbare kleurcodering en beschermt tegen kortsluiting tijdens montage. Door de vorkvorm kun je de kabelschoen snel en veilig bevestigen zonder de bout volledig te verwijderen. Dit bespaart tijd bij installatie en onderhoud van elektrische verbindingen.

De koper kern met galvanisch vertinde oppervlak garandeert een duurzame en corrosiebestendige verbinding. Met een temperatuurbestendigheid van -60 °C tot +105 °C is deze vorkkabelschoen geschikt voor diverse toepassingen. De halogeenvrije polyamide isolatie voldoet aan moderne veiligheidseisen. Dankzij de Easy Entry functie voer je draden moeiteloos in de kabelschoen in.

### Voordelen

- **Snelle montage:** Vorkvorm maakt bevestiging mogelijk zonder bout volledig los te draaien.
- **Duurzame verbinding:** Galvanisch vertinde koper kern voorkomt corrosie en zorgt voor lage weerstand.
- **Brede temperatuurrange:** Bestand tegen temperaturen van -60 °C tot +105 °C voor diverse toepassingen.
- **Veilige isolatie:** Halogeenvrije polyamide bescherming vermindert risico op kortsluiting.
- **Easy Entry functie:** Vergemakkelijkt het invoeren van draden voor snellere installatie.

### Nadelen

- **Beperkte draaddoorsnede:** Alleen geschikt voor draden van exact 10mm<sup>2</sup>, niet voor andere maten.

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA