


Geïsoleerde vlakstekkerhuls 4,8x0,8mm 0,5-1mm² rood 100st (180245)

(180245)



4021103802458



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318679
Fabrikantnummer	180245
EAN code	4021103802458
Merk	Cimco
Productgroep	Aderdoorverbinder rond/vlak
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5/1
Kleur isolatie	Blauw
Model	Huls
Stekker-/plugafmetingen	Plat 4,8 x 0,8 mm
Isolatie	Volledig geïsoleerd

Technische details

Met klemnok	Nee
Met tab (aansluitlip)	Nee
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Materiaal	Messing
AWG-bereik	18/20
Oppervlaktebescherming	Vertind
Halogeenvrij	Ja
Min. AWG-maat	Overig
Max. AWG-maat	18

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-geïsoleerde-vlakstekerhuls-4-8x0-8mm-0-5-1mm-rc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De volledig geïsoleerde vlakstekerhuls rood 4,8x0,8 is een betrouwbare connector voor het aansluiten van draden met een doorsnede van 0,5 tot 1 mm². Deze vlaksteker female zorgt voor veilige en stabiele elektrische verbindingen in verschillende toepassingen. De rode isolatie biedt duidelijke kleurcodering en voorkomt ongewenste kortsluiting tijdens montage en gebruik.

Dankzij het **Easy Entry ontwerp** steek je draden snel en makkelijk in de connector zonder gedoe. De geïsoleerde vlakstekerhuls is gemaakt van messing met een galvanisch vertinde oppervlaktebehandeling voor optimale geleiding en corrosiebestendigheid. Met een temperatuurbestendigheid van -60 °C tot +105 °C en halogeenvrije materialen is deze connector geschikt voor professionele installaties.

Voordelen

- **Volledig geïsoleerd ontwerp:** Voorkomt kortsluiting en biedt extra veiligheid tijdens gebruik.
- **Easy Entry functie:** Draden steken makkelijk in de connector zonder kracht of gereedschap.
- **Brede temperatuurrange:** Werkt betrouwbaar van -60 °C tot +105 °C in verschillende omgevingen.
- **Halogeenvrije materialen:** Veilig voor mens en milieu, geschikt voor gevoelige toepassingen.
- **Duurzame constructie:** Messing kern met galvanische vertinning voor langdurige betrouwbaarheid.

Nadelen

- **Specifieke draaddikte vereist:** Alleen geschikt voor draden van 0,5 tot 1 mm², niet voor dickere kabels.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA