


# parallelverbinder 0,1- 0,4mm<sup>2</sup> geel per 100 stuks (180318)

(180318)



4021103803189



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318708
Fabrikantnummer	180318
EAN code	4021103803189
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	1/4
Kleur isolatie	Geel
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Parallelstekker

# Technische details

AWG-bereik	22/28
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 230/380 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-parallelverbinder-0-1-0-4mm-geel-per-100-stuks-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De geïsoleerde parallelverbinder van Cimco is een betrouwbare elektrische connector voor het verbinden van geleiders met een doorsnede van 0,1-0,4mm<sup>2</sup>. Deze gele parallelverbinder zorgt voor een veilige en duurzame verbinding tussen twee geleiders. De **polyethyleen isolatiehuls** beschermt tegen kortsluiting en biedt extra veiligheid tijdens gebruik.

Met een vertinde koperen kern garandeert deze parallelverbinder een goede geleiding en corrosiebestendigheid. De connector is geschikt voor meerdraadse en fijndradige geleiders en werkt bij spanningen tot 230/380 V. Je ontvangt de parallelverbinders per 100 stuks, wat handig is voor grotere projecten of om voorraad aan te leggen.

### Voordelen

- **Veilige isolatie:** Polyethyleen huls voorkomt kortsluiting en biedt bescherming.
- **Duurzame verbinding:** Vertinde koperen kern zorgt voor betrouwbare geleiding.
- **Breed toepassingsgebied:** Geschikt voor meerdraadse en fijndradige geleiders.
- **Praktische verpakking:** Geleverd per 100 stuks voor efficiënt werken.
- **Herkenbare kleurcodering:** Gele isolatie voor gemakkelijke identificatie.

### Nadelen

- **Beperkte geleiderdoorsnede:** Alleen geschikt voor dunne geleiders van 0,1-0,4mm<sup>2</sup>.

Gegenereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA