


Parallelverbinder 0,5- 1,0mm² rood 100 stuks (180320)

(180320)



4021103803202



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318709
Fabrikantnummer	180320
EAN code	4021103803202
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5/1
Kleur isolatie	Rood
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Parallelstekker

Technische details

AWG-bereik	18/20
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 230/380 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-parallelverbinder-0-5-1-0mm-rood-100-stuks-1803>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De geïsoleerde parallelverbinder rood 0,5-1,0 mm is een betrouwbare kabelverbinder voor het parallel verbinden van draden. Deze verbinder zorgt voor een stevige elektrische verbinding tussen geleiders met een doorsnede van 0,5 tot 1,0 mm². Dankzij de rode kleurcodering herken je direct de juiste maat voor je installatie.

De verbinder heeft een **isolerende huls van polyethyleen** die bescherming biedt tegen kortsluiting en aanraking. Het koperen materiaal met vertinde oppervlaktebehandeling garandeert een goede geleiding en weerstand tegen corrosie. Met een spanningsbereik tot 230/380V is deze parallelverbinder geschikt voor diverse elektrische toepassingen in woningen en bedrijven.

Voordelen

- **Veilige isolatie:** Polyethyleen huls voorkomt kortsluiting en biedt bescherming tegen aanraking.
- **Duurzaam materiaal:** Koper met vertinde oppervlakte zorgt voor langdurige betrouwbaarheid.
- **Kleurgecodeerd systeem:** Rode kleur maakt identificatie van de juiste maat direct herkenbaar.
- **Breed toepassingsbereik:** Geschikt voor meerdrads en fijndradige geleiders tot 230/380V.
- **Voordelige verpakking:** Geleverd per 100 stuks voor professioneel gebruik.

Nadelen

- **Beperkte draaddiameter:** Alleen geschikt voor geleiders van 0,5 tot 1,0 mm².
- **Geen trekvast verbinding:** Niet geschikt voor toepassingen waar mechanische belasting optreedt.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA