


# Parallelverbinder geïsoleerd 4-6mm<sup>2</sup> geel 100 stuks (180324)

(180324)



4021103803240



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318711
Fabrikantnummer	180324
EAN code	4021103803240
Merk	Cimco
Productgroep	Perskoppelstuk voor koperkabel
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	4/6
Kleur isolatie	Geel
Model	Normale uitvoering
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Verbindingswijze	Parallelstekker

# Technische details

AWG-bereik	10/12
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 230/380 V
Aantal aftakkingen	2
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-parallelverbinder-geïsoleerd-4-6mm-geel-100-stuk>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De geïsoleerde parallelverbinder geel 4-6 mm<sup>2</sup> is een betrouwbare kabelverbinder voor het parallel aansluiten van elektrische geleiders. Deze gele verbinder is geschikt voor geleiders met een doorsnede van 4 tot 6 mm<sup>2</sup> en wordt geleverd per 100 stuks. De verbinder zorgt voor een veilige en stabiele elektrische verbinding tussen kabels zonder dat je deze hoeft te splitsen.

Dankzij de **isolerende huls van polyethyleen** ben je beschermd tegen kortsluiting en elektrische gevaren tijdens gebruik. De verbinder is gemaakt van koper met een vertinde oppervlaktebescherming voor goede geleiding en corrosieweerstand. Het ontwerp is geschikt voor meerdraadse en fijnradige geleiders, wat zorgt voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden in verschillende elektrische installaties.

### Voordelen

- **Veilige isolatie:** Polyethyleen huls voorkomt kortsluiting en biedt bescherming tegen elektrische gevaren.
- **Hoogwaardige materialen:** Koperen kern met vertinde oppervlaktebescherming voor duurzame geleiding.
- **Veelzijdig inzetbaar:** Geschikt voor meerdraadse en fijnradige geleiders van 4 tot 6 mm<sup>2</sup>.
- **Economische verpakking:** Geleverd per 100 stuks voor efficiënt gebruik bij grotere projecten.
- **Herkenbare kleurcodering:** Gele kleur voor snelle identificatie en organisatie van verbindingen.

### Nadelen

- **Bepaalde draaddikte:** Alleen geschikt voor geleiders tussen 4 en 6 mm<sup>2</sup>, niet voor dikkere kabels.
- **Geen trekvast verbinding:** Niet geschikt voor toepassingen waar mechanische trekbelasting verwacht wordt.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA