


# LED buis Ecobasic T5 G5 25W 3750lm daglicht wit 6500K 144.9cm - per 40 stuks (145764)

(145764)



8714681457641



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318731
Fabrikantnummer	145764
EAN code	8714681457641
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	Ecobasic LED tube
Nom. spanning (V)	120/240
Lengte (mm)	1449
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voet)
Voet	G5
Diameter (mm)	16
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	25/25
Lichtstroom (lm)	3750/3750
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	3750
Stralingshoek (°)	270/270
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

# Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	D
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	25
Gemiddelde nom. levensduur (h)	40000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	121/121
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	150
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-buis-ecobasic-t5-g5-25w-3750lm-daglicht-wit-6-stuks-145764>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

LED T5 buizen voor werking op netspanning waarmee snel en eenvoudig bestaande armaturen opgewaard kunnen worden naar LED. Installatie: Direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor gebruik met conventionele en/of elektronische voorschakelapparatuur. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.

**Gegenereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA