


vleugelradanemometer 100mm met met meettechters (2x) en tas 417 set 1 (05631471)

(0563 1417)



4029547025815



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318770
Fabrikantnummer	0563 1417
EAN code	4029547025815
Merk	Testo
Productgroep	Luchtsnelheidsmeter
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/testo-vleugelradanemometer-100mm-met-met-meettech05631471>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De compacte vleugelrad-anemometer Testo 417 is ontwikkeld om metingen aan de luchtroosters van airco's en ventilatiesystemen zo gemakkelijk mogelijk voor je te maken. Het geïntegreerde 100 mm vleugelrad zorgt snel voor nauwkeurige resultaten. Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarden alsmede debiet worden automatisch in het instrument berekend en op het display weergegeven. Zo kan je mechanische ventilatiesystemen bijzonder efficiënt inregelen – incl. snelle documentatie met de Testo Smart App. De app helpt je bovendien niet alleen bij de configuratie van het meetinstrument en regelt de weergave, opslag en documentatie van de meetwaarden – hij maakt van jouw smartphone ook een tweede display.

- Eenvoudige, snelle en nauwkeurige stroming, debiet en temperatuur bij ventilatieroosters
- Efficiënt inregelen van de mechanische ventilatie en snelle documentatie met de Testo Smart App
- Snelle In-App-(kanaal)-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de Testo Smart App
- Verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening
- Gaat lang mee dankzij compact design met robuuste behuizing
- Meetbereik 0,3 ... 20 m/s
- Nauwkeurigheid ± 1 digit $\pm (0,1 \text{ m/s} + 1,5 \% \text{ v. mw.})$
- Resolutie 0,01 m/s

Debietberekening

- Meetbereik 0 ... +99999 m³/h
- 0 ... +440 m³/h (testo 417 in combinatie met trechterset 0563 4170)
- 0,1 ... +200 m³/h , bij voorkeur 0,1 tot 100 m³/h (testo 417 in combinatie met trechter & gelijkrichter 0554 4172)

Resolutie

- 0,1 m³/h (0 ... +99,9 m³/h)
- 1 m³/h (overig meetbereik)

Leveringsomvang:

Testo 417, 100 mm vleugelrad-anemometer met app-koppeling, incl. transporttas, kalibratieprotocol en 3x AA batterijen. In deze Testo 417 set 1 zijn twee meettrechters voor schotelkleppen en ventilatieroosters inbegrepen. Die kunnen gewoon op het vleugelrad worden gestoken en dekken zo een breed spectrum aan roosterafmetingen en -formaten af.

Trechterset bestaande uit trechter voor ronde ventilatieroosters (Ø 200 mm) en trechter voor ventilatieroosters (330 x 330 mm) voor aan- en afvoerlucht.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA