


meerlagenbuis met isolatie blauw alu-pers systeembuis 16mm x 2,0mm - op rol 50 meter (2003305)

(2003305)



8717845945657



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318842
Fabrikantnummer	2003305
EAN code	8717845945657
Merk	Bonfix
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Alu-pers systeembuis
Uitwendige buisdiameter (mm)	16

Technische details

Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-Xb
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Kwaliteitsklasse tussenlaag	Overig
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-Xb
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	2
Nom. diameter	Overig
Handelslengte (m)	50
KIWA-keur	Ja
KOMO-keur	Ja

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. druk bij 20 grC (bar)	10
Wandruwheid (mm)	0.007
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.026
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	45
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Ja
Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	6
Kleur thermische isolatie	Blauw
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.4
Buitendiameter isolatie (mm)	24
Afgedopt	Ja
Dikte tussenlaag (mm)	0.2
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/70

Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Min. buigradius zonder gereedschap (mm)	80
Vorm isolatie	Rond
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
SVGW gecertificeerd	Nee
Compliant with NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-meerlagenbuis-met-isolatie-blauw-alu-pers-systeem-op-rol-50-meter-2003305>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Voordelen van Bonfix alu-pers buizen

- Lange levensduur (circa 50 jaar) bij normaal gebruik
- De buis heeft naast het KIWA-keurmerk ook het KOMO-Keurmerk en voldoet aan de eisen van de Europese UBA-list
- Er zijn geen chemicaliën gebruikt tijdens de productie en daarom uitstekend geschikt voor drinkwater
- Eenvoudig te buigen met behulp van een geschikte buigveer in de gewenste vorm, de buis zal niet terugbuigen
- Maximale constante temperatuur van de buis is +70 0C, maximaal 100 uur op +95 0C
- Maximale werkdruk is max 10 bar
- Lengte-aanduiding (per meter) op de buis
- Minimale uitzetting van de buis
- 10-jaar systeemgarantie
- Weinig tot geen geluid
- 100% zuurstofdicht
- Corrosiebestendig
- Licht van gewicht
- Slijtvast

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA