


eindkoppeling alu-pers 20mm (2004015)

(2004015)



8717845485962



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318858
Fabrikantnummer	2004015
EAN code	8717845485962
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	2
Aansluiting 1	Persmof
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Contourcode	TH/U/H
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Lengte aansluiting 1 (mm)	36

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	36
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Ja
KIWA-keur	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

KOMO-keur	Ja
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-eindkoppeling-alu-pers-20mm-2004015>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Voordelen van de Bonfix ali-pers fittingen

- 10-jaar systeemgarantie
- De pershuls is vervaardigd uit RVS 304
- Alle fittingen zijn 100% getest tijdens het assembleren
- Leak Before Pressed functie
- De fittingen zijn te gebruiken bij legionella preventie
- Iedere maat heeft zijn eigen kleurcodering
- De fittingen zijn voorzien van een sleutelvak
- Meerdere soorten persbekken te gebruiken bij de installatie
- De fittingen hebben naast het KIWA-keurmerk ook het KOMO-Keurmerk en voldoen aan de eisen van de Europese UBA-list
- Alle draden zijn conisch uitgevoerd
- Gemakkelijke montage van de buis op de fitting door getefloneerde O-ringen
- De body van de fitting is van hoogwaardig messing, dus kwaliteit!

Voordelen van de gekleurde alu-pers Bonfix ringen

- Zorgt voor een juiste positie in de TH-profielbek
- De ring is ontworpen om te voorkomen dat het aluminium van de Alu-persbuis direct in contact komt met het messing van de fitting, dit voorkomt elektrolytische corrosie
- De speciale nylonversterkte ring zorgt voor stabiliteit en schokbestendigheid, zelfs bij lage omgevingstemperaturen
- De controlevensters aan de onderkant van de ring vergemakkelijkt het plaatsen van de buis tijdens de installatie, ook zal er via deze openingen een druppel te zien zijn wanneer de fitting ongeperst in gebruik wordt genomen (Leak Before Pressed functie)
- Tot en met DN 32 heeft elke maatvoering haar eigen kleur, de maten 40/50/63 en kogelkranen zijn lichtblauw

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA