


# eindkoppeling messing knelfitting 12mm (82494)

(82494)



8717845213053



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318884
Fabrikantnummer	82494
EAN code	8717845213053
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-eindkoppeling-messing-knelfitting-12mm-82494>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op:

- Snelle en tijdsbesparende toepassingen
- Eenvoudige en snelle vervanging van de verbindingstukken
- Garantie voor een hoog kwaliteitsniveau
- De BONFIX knelfittingen voldoen aan de eisen van de Europese UBA-list

Hierdoor zijn de traditionele technieken zoals: solderen, draadsnijden, lijmen en forceren vervangen door het toepassen van o.a. zijn te gebruiken in verwarmingsinstallaties, water- en gasleidingen en industriële transportsystemen.

Of knelfittingen geschikt zijn voor uw installatie hangt af van het volgende:

- De afmeting en het materiaal van de buis
- De temperatuur en de druk van het te vervoeren medium
- De BONFIX knelfittingen zijn ontworpen volgens EN 1254-2
- De gespecificeerde normen van het land waar de fittingen worden toegepast:
  - KIWA en GASTEC QA kwaliteitskeurmerk voor Nederland
  - KVBG/ARGB-kwaliteitskeurmerk voor België
  - DVGW-kwaliteitskeurmerk in Duitsland
  - BS864-2 / WRAS kwaliteitskeurmerk voor Engeland
  - V.A.-kwaliteitskeurmerk voor Denemarken

# Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Materiaal afdichting	Messing
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee

Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN