


t-koppeling verloop messing knelfitting 22mm x 15mm x 22mm (82505)

(82505)



8717845205355



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318899
Fabrikantnummer	82505
EAN code	8717845205355
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Uitvoering	T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	22

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-t-koppeling-verloop-messing-knelfitting-22mm-x-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op:

- Snelle en tijdsbesparende toepassingen
- Eenvoudige en snelle vervanging van de verbindingstukken
- Garantie voor een hoog kwaliteitsniveau
- De BONFIX knelfittingen voldoen aan de eisen van de Europese UBA-list

Hierdoor zijn de traditionele technieken zoals: solderen, draadsnijden, lijmen en forceren vervangen door het toepassen van o.a. zijn te gebruiken in verwarmingsinstallaties, water- en gasleidingen en industriële transportsystemen.

Of knelfittingen geschikt zijn voor uw installatie hangt af van het volgende:

- De afmeting en het materiaal van de buis
- De temperatuur en de druk van het te vervoeren medium
- De BONFIX knelfittingen zijn ontworpen volgens EN 1254-2
- De gespecificeerde normen van het land waar de fittingen worden toegepast:
 - KIWA en GASTEC QA kwaliteitskeurmerk voor Nederland
 - KVBG/ARGB-kwaliteitskeurmerk voor België
 - DVGW-kwaliteitskeurmerk in Duitsland
 - BS864-2 / WRAS kwaliteitskeurmerk voor Engeland
 - V.A.-kwaliteitskeurmerk voor Denemarken

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
Hoek (°)	90/90
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	90
Verlopend	Ja
Systeemgebonden	Nee

Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Met stootnok/-rand	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluister	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja

Type goedkeuring volgens BBR / EKS

Nee

KOMO-keur

Nee

Aansluitingsindicator

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN