


kruisstuk messing knelfitting 15mm x15mm x 15mm x15mm (82510)

(82510)



8717845215057



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318903
Fabrikantnummer	82510
EAN code	8717845215057
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 4 aansluitingen
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal	Messing
Uitvoering	Kruisstuk 90°
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 4 (mm)	15

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kruisstuk-messing-knelfitting-15mm-x15mm-x-15m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op:

- Snelle en tijdsbesparende toepassingen
- Eenvoudige en snelle vervanging van de verbindingstukken
- Garantie voor een hoog kwaliteitsniveau
- De BONFIX knelfittingen voldoen aan de eisen van de Europese UBA-list

Hierdoor zijn de traditionele technieken zoals: solderen, draadsnijden, lijmen en forceren vervangen door het toepassen van o.a. zijn te gebruiken in verwarmingsinstallaties, water- en gasleidingen en industriële transportsystemen.

Of knelfittingen geschikt zijn voor uw installatie hangt af van het volgende:

- De afmeting en het materiaal van de buis
- De temperatuur en de druk van het te vervoeren medium
- De BONFIX knelfittingen zijn ontworpen volgens EN 1254-2
- De gespecificeerde normen van het land waar de fittingen worden toegepast:
 - KIWA en GASTEC QA kwaliteitskeurmerk voor Nederland
 - KVBG/ARGB-kwaliteitskeurmerk voor België
 - DVGW-kwaliteitskeurmerk in Duitsland
 - BS864-2 / WRAS kwaliteitskeurmerk voor Engeland
 - V.A.-kwaliteitskeurmerk voor Denemarken

Technische details

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)
Verlopend	Nee
Systeemgebonden	Nee
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Aansluiting 2	Klemaansluiting
Nom. diameter aansluiting 3	1/2" (15)
Aansluiting 3	Klemaansluiting
Aansluiting 4	Klemaansluiting
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee

FM keur	Nee
Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN