


# sok draadfitting 1/2"

## (81450)

(81450)



8717845420208



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318974
Fabrikantnummer	81450
EAN code	8717845420208
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-sok-draadfitting-1-2-81450>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## TOEPASSING

BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken zijn ontwikkeld om toegepast te worden in waterleidinginstallaties, persluchtinstallaties en CV-installaties. De fittingen zijn geschikt om toestellen, appendages en koppelingen lokale voorschriften voor de diverse toepassingsgebieden dienen in acht te worden genomen. Andere toepassingsmogelijkheden afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CW614N CW617N (CuZn40Pb2). Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing afgedrupte te worden beschermd.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Schroefdraad eerst ontdoen van verontreinigingen. De schroefdraden vervolgens (met de draad mee) omwikkelen met hennep, 1 Schroefdraden in elkaar draaien. Hennep is alleen toepasbaar voor CV-installaties.

## KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken hebben géén kwaliteitskeurmerk. De kraanverlengstukken worden

# Technische details

Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Norm flens	Overig

Materiaal afdichting	Overig
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afdedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee

---

Aansluitingsindicator

Nee

Gecertificeerd volgens NF 545

Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN