


# plug draadfitting 3/8" (81390)

(81390)



8717845410155



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318981
Fabrikantnummer	81390
EAN code	8717845410155
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	3/8" (10)

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-plug-draadfitting-3-8-81390>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### TOEPASSING

BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken zijn ontwikkeld om toegepast te worden in waterleidinginstallaties, persluchtinstallaties en CV-installaties. De fittingen zijn geschikt om toestellen, appendages en koppelingen te verbinden. Lokale voorschriften voor de diverse toepassingsgebieden dienen in acht te worden genomen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

### TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CW614N (CuZn40Pb2) worden vervaardigd van CW617N (CuZn40Pb2). Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing ongevoelige omgeving bevinden, worden beschermd.

### INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Schroefdraad eerst ontdoen van verontreinigingen. De schroefdraden vervolgens (met de draad mee) omwikkelen met hennep, 1 schroefdraad in elkaar draaien. Hennep is alleen toepasbaar voor CV-installaties.

### KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken hebben géén kwaliteitskeurmerk. De kraanverlengstukken worden vervaardigd van CW614N (CuZn40Pb2).

# Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	Overig
Materiaal afdichting	Messing
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee

Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN