


# kruisstuk draadfitting 3/8" (87805)

(87805)



8717845878054



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318988
Fabrikantnummer	87805
EAN code	8717845878054
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 4 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal	Messing
Uitvoering	Kruisstuk 90°

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kruisstuk-draadfitting-3-8-87805>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### TOEPASSING

BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken zijn ontwikkeld om toegepast te worden in waterleidinginstallaties, persluchtinstallaties en CV-installaties. De fittingen zijn geschikt om toestellen, appendages en koppelingen te verbinden. Lokale voorschriften voor de diverse toepassingsgebieden dienen in acht te worden genomen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

### TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CW614N (CuZn40Pb2) worden vervaardigd van CW617N (CuZn40Pb2). Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing ongevoelige omgeving bevinden, moeten beschermd worden.

### INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Schroefdraad eerst ontdoen van verontreinigingen. De schroefdraden vervolgens (met de draad mee) omwikkelen met hennep, of andere geschikte draad. Hennep is alleen toepasbaar voor CV-installaties.

### KWALITEITSCHEURMERK

De BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken hebben géén kwaliteitskeurmerk. De kraanverlengstukken worden vervaardigd van messing.

# Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)
Verlopend	Nee
Systeemgebonden	Nee
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 3	1/2" (15)
Aansluiting 3	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 4	1/2" (15)
Aansluiting 4	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Contourcode	Overig
Druktrap klasse flens	Overig
Materiaal afdichting	Overig
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee

LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN