


kraanverlengstuk 1/2" x 30mm (86070)

(86070)



8717845460709



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318994
Fabrikantnummer	86070
EAN code	8717845460709
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Neus- & kraanverlengstukken
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	30

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kraanverlengstuk-1-2-x-30mm-86070>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken zijn ontwikkeld om toegepast te worden in waterleidinginstallaties, persluchtinstallaties en CV-installaties. De fittingen zijn geschikt om toestellen, appendages en koppelingen lokale voorschriften voor de diverse toepassingsgebieden dienen in acht te worden genomen. Andere toepassingsmogelijkheden afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CW614N CW617N (CuZn40Pb2). Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing afgedende te worden beschermd.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Schroefdraad eerst ontdoen van verontreinigingen. De schroefdraden vervolgens (met de draad mee) omwikkelen met hennep, 1 Schroefdraden in elkaar draaien. Hennep is alleen toepasbaar voor CV-installaties.

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken hebben géén kwaliteitskeurmerk. De kraanverlengstukken worc

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Gepolijst
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Gepolijst
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I
Met stootnok/-rand	Ja
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN