


**muurplaatkoppeling
pressfitting roodkoper
lange binnendraad x m-
profiel 1/2" x 15mm
(401805)**

(401805)



8717845052195



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319005
Fabrikantnummer	401805
EAN code	8717845052195
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Vorm	Haaks
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Materiaal behuizing	Koper

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-muurplaatkoppeling-pressfitting-roodkoper-lange-profiel-1-2-x-15mm-401805>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties. Samen met het M-profiel van de BONFIX klembekken en de koperen buizen conform DIN EN 1057 norm, vormen zij het BONFIX presssysteem. In watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en KIWA keurmerk. In gas-toepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest. Deze fit draagt het GASTEC QA-keurmerk en zijn geel gemarkeerd.

De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 r voor koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)“.

De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1.

Roodkoperen pressfittingen worden met zeer hoge precisie geproduceerd. Zij hebben dezelfde fabricage toleranties als de BONFIX koppelingen sinds lange tijd in de praktijk hebben bewezen.

Het hoge kwaliteitsniveau van de roodkoperen pressfittingen wordt door de voortdurende controles tijdens het productieproces, door objectieve controle-organismen verzekerd. De toekenning van het DVGW, KIWA en GASTEC QA-keurmerk bevestigt dit.

Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX (naar gelang de afmeting van de koppeling), de afmeting, het KIWA en/of GASTEC QA symbool. Hierdoor is een éénduidige productidentificatie, zelfs na jarenlange ingebruikname, verzekerd.

Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting	Persmof
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	M
KIWA-keur	Ja
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Ja
Beschermkap	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN