


**muurplaatkoppeling
pressfitting roodkoper
lange binnendraad x m-
profiel 1/2" x 22mm
(401813)**

(401813)



8717845052232



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319006
Fabrikantnummer	401813
EAN code	8717845052232
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Vorm	Haaks
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Materiaal behuizing	Koper

Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting	Persmof
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	M
KIWA-keur	Ja
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Ja
Beschermkap	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-muurplaatkoppeling-pressfitting-roodkoper-lange-profiel-1-2-x-22mm-401813>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De roodkoperen pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in koperen leidinginstallaties. Samen met de BONFIX pressfittingen, het M-profiel van de BONFIX klembekken en de koperen buizen conform DIN EN 1057 norm, vormen zij het BONFIX presssysteem. De roodkoperen pressfittingen voor watertoepassingen werden in overeenstemming met het DVGW-Werkblad W 534 getest en dragen het DVGW- en KIWA keurmerk. De roodkoperen pressfittingen voor gastoepassingen werden in overeenstemming met de DVGW- en GASTEC QA-keuringseisen ontwikkeld en getest. Deze fittingen dragen het DVGW- en GASTEC QA-keurmerk en zijn geel gemarkeerd.

De roodkoperen pressfittingen zijn – hun structurele vorm, de grondstof en het oppervlak – vervaardigd naar de DIN EN 1254-1 norm, "Koper en koperlegeringen ; koppelingen ; deel 1 : Capillair gesoldeerde koppelingen voor koperen buizen (zachte en harde soldering)".

De schroefdraad is in overeenstemming met de norm DIN 2999 ; deel 1, EN 10226 en ISO 7/1.

Roodkoperen pressfittingen worden met zeer hoge precisie geproduceerd. Zij hebben dezelfde fabricage toleranties als de BONFIX knelfittingen, die hun kwaliteit sinds lange tijd in de praktijk hebben bewezen.

Het hoge kwaliteitsniveau van de roodkoperen pressfittingen wordt door de voortdurende controles tijdens het productieproces, evenals door de externe controles door objectieve controle-organismen verzekerd. De toekenning van het DVGW, KIWA en GASTEC QA-keurmerk bevestigt dit.

Elk van de roodkoperen pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX (naar gelang de afmeting van de koppeling), de nominale diameter en het DVGW, KIWA en/of GASTEC QA symbool. Hierdoor is een éénduidige productidentificatie, zelfs na jarenlange ingebruikname, verzekerd.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA